CÓDIGOS DE ARTÍCULO

SMART RAIL 1 (sin adhesivo) · SMART RAIL 2 (con cinta adhesiva)

Deutsche Qualität - German quality

Ficha técnica

SMART RAILS





USO PREVISTO

Raíl de fijación para tubos de suelo radiante de 16 a 20 mm de diámetro exterior sobre paneles aislantes. Sujeta el tubo con un paso fijo de 50 mm y lo mantiene en su sitio hasta el vertido de la solera.

VENTAJAS DEL PRODUCTO

• Unión a presión para enlazar con flexibilidad los distintos elementos • Evita que el tubo se salga durante el montaje • Paso fijo de 50 mm – para montaje en suelo y pared • Cinta adhesiva de doble cara u horquillas manuales 42 / 62 mm • Compuesto premium PP / B500, resistente de –5 °C a +35 °C

DATOS TÉCNICOS

Parámetro	Valor
Modelo	Raíl de fijación para tubos Ø 16–20 mm
Dimensiones del elemento	1 000 × 45 × 28 mm (l × a × h), suministrado como 4 × 25 cm = 1 m
Distancia de colocación	50 mm
Material	Compuesto premium PP / B500
Rango de temperatura	de –5 °C a +35 °C
Color	Negro
Montaje	Unión a presión para una fijación flexible de los elementos
Sistemas de fijación	Cinta adhesiva doble cara o clips manuales 42 / 62 mm
Versiones	Totalmente pre-encintado (autoadhesivo) o sin adhesivo
Aplicación	Montaje en suelo y pared – transitable, alta capacidad de carga
Embalaje	100 m por caja, 1 500 m por palé

SMART4FLOOR · Am Bornrain 17a · 35091 Cölbe · Alemania

Tel.: +49 176 56821380 · Email: sales@smart4floor.de · www.smart4floor.de