CODES PRODUITS

SMART RAIL 1 (sans adhésif) · SMART RAIL 2 (avec ruban adhésif)

Fiche technique

Deutsche Qualität - German quality

SMART RAILS





UTILISATION

Rail de maintien pour fixer les tubes de plancher chauffant de 16 à 20 mm de diamètre extérieur sur l'isolant. Il clipse le tube à un pas fixe de 50 mm et le maintient en place jusqu'au coulage de la chape.

AVANTAGES DU PRODUIT

- Emboîtement pour un assemblage flexible des éléments
- Empêche le tube de sortir pendant la pose
- Pas de pose fixe de 50 mm – pour le sol et le mur
- Adhésif double face ou clips de fixation manuels 42 / 62 mm
- Composé premium PP / B500, résistant de –5 °C à +35 °C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Paramètre	Valeur
Modèle	Rail de maintien pour tube de 16–20 mm
Dimensions de l'élément	1 000 × 45 × 28 mm (L × l × h), livré en 4 × 25 cm = 1 m
Pas de pose	50 mm
Matière	Composé premium PP / B500
Plage de température	–5 °C à +35 °C
Couleur	noir
Assemblage	Emboîtement pour une fixation flexible des éléments
Fixation	Adhésif double face ou clips manuels 42 / 62 mm
Versions	Entièrement adhésivé (autocollant) ou nu, sans adhésif
Application	Pose au sol et au mur – praticable, haute résistance
Conditionnement	100 m par carton, 1 500 m par palette

SMART4FLOOR · Am Bornrain 17a · 35091 Cölbe · Allemagne

Tél. : +49 176 56821380 · E-mail : sales@smart4floor.de · www.smart4floor.de