CIKKSZÁMOK

SMART RAIL 1 (ragasztó nélkül) · SMART RAIL 2 (ragasztószalaggal)

Műszaki adatlap

Deutsche Qualität - German quality

SMART RAILS





FELHASZNÁLÁS

Rögzítősín 16–20 mm külső átmérőjű padlófűtési csövek hőszigetelő lapokra rögzítéséhez. 50 mm-es fix osztással fogja a csövet, és a helyén tartja az esztrich beöntéséig.

A TERMÉK ELŐNYEI

• Pattintós kötés az egyes elemek rugalmas összekapcsolásához
• Megakadályozza a cső kiugrását fektetés közben • Fix 50 mm-es osztás – padlóra és falra szereléshez • Kétoldalú ragasztószalag vagy kézi rögzítőtűk 42 / 62 mm • PP / B500 prémium compound, –5 °C és +35 °C között ellenálló

MŰSZAKI ADATOK

Paraméter	Érték
Modell	Rögzítősín 16–20 mm-es csövekhez
Elem méretei	1 000 × 45 × 28 mm (h × sz × m), 4 × 25 cm = 1 m kiszerelésben
Fektetési osztás	50 mm
Anyag	PP / B500 prémium compound
Hőmérséklet-tartomány	–5 °C – +35 °C
Szín	Fekete
Szerelés	Pattintós kötés az elemek rugalmas rögzítéséhez
Rögzítési rendszerek	Kétoldalú ragasztószalag vagy kézi kapcsok 42 / 62 mm
Kivitelek	Teljesen előragasztott (öntapadó) vagy ragasztó nélküli
Alkalmazás	Padlóra és falra szerelhető – járható, nagy teherbírás
Csomagolás	100 m dobozonként, 1 500 m raklaponként

SMART4FLOOR · Am Bornrain 17a · 35091 Cölbe · Németország
Tel.: +49 176 56821380 · Email: sales@smart4floor.de · www.smart4floor.de