CODICI ARTICOLO

SMART RAIL 1 (senza adesivo) · SMART RAIL 2 (con nastro adesivo)

Scheda tecnica

Deutsche Qualität - German quality

SMART RAILS





IMPIEGO

Binario di fissaggio per tubi radianti con diametro esterno da 16 a 20 mm su pannelli isolanti. Aggancia il tubo a un passo fisso di 50 mm e lo tiene in posizione fino alla posa del massetto.

VANTAGGI DEL PRODOTTO

• Innesto a scatto per collegare in modo flessibile i singoli elementi • Impedisce al tubo di sfilarsi durante la posa • Passo fisso di 50 mm – per montaggio a pavimento e a parete • Nastro biadesivo o clip di fissaggio manuali 42 / 62 mm • Compound premium PP / B500, resistente da –5 °C a +35 °C

DATI TECNICI

Parametro	Valore
Modello	Binario di fissaggio per tubi Ø 16–20 mm
Dimensioni elemento	1 000 × 45 × 28 mm (l × p × h), fornito come 4 × 25 cm = 1 m
Passo di posa	50 mm
Materiale	Compound premium PP / B500
Campo di temperatura	da –5 °C a +35 °C
Colore	Nero
Montaggio	Innesto a scatto per un fissaggio flessibile degli elementi
Sistemi di fissaggio	Nastro biadesivo o clip manuali 42 / 62 mm
Versioni	Completamente pre-adesivizzato (autoadesivo) o senza adesivo
Applicazione	Montaggio a pavimento e a parete – calpestabile, alta portata
Imballo	100 m per cartone, 1 500 m per pallet

SMART4FLOOR · Am Bornrain 17a · 35091 Cölbe · Germania

Tel.: +49 176 56821380 · Email: sales@smart4floor.de · www.smart4floor.de