ARTIKELCODES

SMART RAIL 1 (zonder kleefband) · SMART RAIL 2 (met kleefband)

Technisch blad

Deutsche Qualität - German quality

SMART RAILS





TOEPASSING

Bevestigingsrail voor het vastzetten van vloerverwarmingsbuizen met 16 tot 20 mm buitendiameter op isolatieplaten. De rail klemt de buis op een vaste afstand van 50 mm en houdt hem op zijn plaats tot de dekvloer wordt gestort.

PRODUCTVOORDELEN

• Klikverbinding om de afzonderlijke elementen flexibel te koppelen • Voorkomt dat de verwarmingsbuis er tijdens de montage uitspringt • Vaste legafstand van 50 mm – voor vloer- en wandmontage • Dubbelzijdig kleefband of handclips 42 / 62 mm • PP / B500 premium compound, bestand van –5 °C tot +35 °C

TECHNISCHE GEGEVENS

Parameter	Waarde
Model	Bevestigingsrail voor buisdiameter 16–20 mm
Afmetingen element	1 000 × 45 × 28 mm (l × b × h), geleverd als 4 × 25 cm = 1 m
Legafstand	50 mm
Materiaal	PP / B500 premium-compound
Temperatuurbereik	–5 °C tot +35 °C
Kleur	Zwart
Montage	Klikverbinding voor flexibele bevestiging van de elementen
Bevestigingssystemen	Dubbelzijdig kleefband of handclips 42 / 62 mm
Uitvoeringen	Volledig voorzien van kleefband (zelfklevend) of zonder kleefband
Toepassing	Vloer- en wandmontage – beloopbaar, hoog draagvermogen
Verpakking	100 m per doos, 1 500 m per pallet

SMART4FLOOR · Am Bornrain 17a · 35091 Cölbe · Duitsland

Tel.: +49 176 56821380 · Email: sales@smart4floor.de · www.smart4floor.de